

# LED Projetor

80% mais econômica do que as luminárias tradicionais

Projetores com máxima performance e qualidade, aumenta a segurança e valoriza o espaço público. Sua tecnologia reduz as diferenças de luminosidade de forma gradativa, principalmente na entrada do túnel aumentando o conforto e a segurança.



## Características

- Detalhes Técnicos: driver embutido.
- Aplicação: iluminação pública e comercial.
- Montagem: dispositivo de fácil instalação.
- Material: alumínio de alta qualidade.



## Benefícios

- Sustentável.
- Pintura eletrostática que dificulta o acúmulo de sujeira.
- Lentes desenvolvidas para proporcionar melhor uniformidade.
- Design eficiente que facilita a ventilação.
- Fácil instalação.
- Longa vida útil.
- Excelente reprodução de cores para melhor visibilidade.

## Especificações Gerais

Fonte de luz	LED
Temperatura de operação	-40°C ~ 50°C
Umidade de operação	10 ~ 90%
Tensão de alimentação	AC 90V ~ 305V
Facho	25°/40°/60°/110°
Temperatura de cor	<input type="radio"/> 4.000K <input type="radio"/> 5.000K <input type="radio"/> 6.000K

65 mil @ L70	IP 66	>70	>0.92	<10%
VIDA ÚTIL (h)	PROTEÇÃO	IRC	F.P.	THD

CÓDIGO	<b>W</b> POTÊNCIA	<b>V</b> TENSÃO	 MÓDULOS	<b>lm</b> FLUXO LUMINOSO	<b>lm/w</b> EFICIÊNCIA LUMINOSA	 DIMENSÕES	<b>Kg</b> PESO
ALP-LP-60W-P-XX-063LM-7XX	60W	Bivolt	1 MD	6.300 lm	105 lm/W	110x340x170 mm	3.4 Kg
ALP-LP-120W-P-XX-126LM-7XX	120W	Bivolt	2 MDs	12.600 lm	105 lm/W	170x340x170 mm	4.4 Kg
ALP-LP-180W-P-XX-189LM-7XX	180W	Bivolt	3 MDs	18.900 lm	105 lm/W	250x340x170 mm	5.4 Kg
ALP-LP-240W-P-XX-252LM-7XX	240W	Bivolt	4 MDs	25.200 lm	105 lm/W	330x340x170 mm	6.4 Kg
ALP-LP-300W-P-XX-315LM-7XX	300W	Bivolt	5 MDs	31.500 lm	105 lm/W	410x340x170 mm	7.4 Kg



## Dimensões

